

# SDS-Scheda Dati di sicurezza

## ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale del prodotto: **ACRIL CLS**

#### 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Tipo di prodotto/utilizzo: **Idropittura lavabile coprente per calcestruzzo.**  
**Uso del prodotto è solo industriale e/o professionale.**

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**CORI s.r.l.**  
**Via Arso, 146**  
**36072 - Chiampo (VI) - ITALIA**  
**Tel. + 39 0444 688 488**  
**Fax. +39 0444 688 007**  
C.F. P.IVA e Reg.Imp. VI 01778730240 - Rea 183493 - Cap.Soc. € 78.000,00 i.v.  
e-mail per informazioni sulla SDS **info@coripaint.it**

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Informazioni sulla SDS **+39/0444 688 488**  
**Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00**  
**Chiedere del Laboratorio Tecnico**

Per maggiori informazioni, vogliate consultare il nostro sito web:  
**www.coripaint.it**

### 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto non è classificato pericoloso conformemente al regolamento CLP.  
**Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE e direttiva 1999/45/CE**  
Il prodotto non è classificato pericoloso conformemente alla direttiva.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

Simboli di pericolo: **Nessuno**

Indicazioni di pericolo (Frase H):  
**H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

Consigli di prudenza (Frase P secondo CLP):

**P102** Tenere fuori della portata dei bambini.  
**P264** Lavare accuratamente dopo l'uso.  
**P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
**P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il volto.  
**P302 + P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
**P304 + P340** IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
**P305 + P351 + P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Contattare immediatamente un Centro Antiveneni o un medico.

(Continua a Pagina 2)

# SDS-Scheda Dati di sicurezza

**ACRIL CLS**



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 1)

- P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- P332 + P313** In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
- P362** Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403 + P233** Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
- P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
- EUH208** Contiene miscela di diuron [EC no. 206-354-4], 2-ottil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-761-7], zinco piritione [EC no. 236-371-3], 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

## 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione: **Non disponibili**

## 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Questa sostanza è una miscela. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti.

### 3.2. Miscele

Componente pericoloso	Quantità	numero Cas	EINECS	
Diuron	< 0,01%	330-54-1	206-354-4	Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	<0,0015	26530-20-1	247-761-7	Acute Tox. 3, H301; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H332
Zinco piritione	<0,0015	13463-41-7	236-671-3	Acute Tox. 3, H310; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H332
Miscela di 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	< 0,0015%	55965-84-9	247-500-7 220-239-6	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Skin Sens. 1, H317

(Continua a Pagina 3)

## SDS-Scheda Dati di sicurezza

ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 2)

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso



Indicazioni Generali:

Inalazione

Ingestione

Contatto con occhi e/o pelle

**Portare il soggetto all'aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico.  
Sciacquare la bocca. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.  
Sciacquare con molta acqua; se l'irritazione persiste, consultare il medico.  
Rimuovere le lenti a contatto**

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun sintomo noto attribuibile al prodotto

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Vedi punto 4,1. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

### 5. MISURE ANTINCENDIO



#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Mezzi di estinzione non idonei:

**Adoperare mezzi tradizionali: CO<sub>2</sub>, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.**

**Informazioni non disponibili**

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotto a base acquosa non infiammabile

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento

Informazioni Generali

**Nel caso sia necessario, usare l'idoneo respiratore e, in relazione dell'entità dell'incendio, indossare completa tenuta antincendio.**

**Smaltire, i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, come prevedono le norme vigenti.**

### 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Nessuna

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere al prodotto di penetrare nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate, questo è permesso solo dopo la solidificazione del prodotto.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il liquido con materiale inerte ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale va eseguito seguendo le norme vigenti.

(Continua a Pagina 4)

## SDS-Scheda Dati di sicurezza

ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 3)

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni riguardanti manipolazione, equipaggiamento protettivo personale e smaltimento del prodotto vedere sezioni 7 /8 /13.

## 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con occhi e pelle; durante l'utilizzo del prodotto non mangiare ne bere; utilizzare sempre gli opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); in caso di applicazioni a spruzzo munirsi di facciale filtrante (min. FFP2); accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro; tenere fuori dalla portata dei bambini e dei non addetti.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Osservare le indicazioni riportate sulle etichette dei contenitori; conservare i prodotti a temperature non inferiori +5°C e superiori a +35°C; conservare in luogo fresco e asciutto nei contenitori originali perfettamente chiusi; il prodotto teme il gelo.

### 7.3. Usi finali particolari

Altre informazioni non disponibili.

## 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Componenti, presenti nell'elenco ACGIH, i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

Descrizione	TLV-TWA (ACGIH)	
	mg/m <sup>3</sup>	ppm
Carbonato Calcio	8	-
Quarzo Ventilato	3	-

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

#### Protezione respiratoria



Solo in caso di applicazioni a spruzzo, indossare facciale filtrante (min. FFP2).

#### Protezione oculare



Uso di occhiali a mascherina protettivi durante l'impiego della sostanza.

#### Protezione delle mani



Se non diversamente indicato, in caso di contatto prolungato, utilizzare guanti di materiale resistente adeguati ed omologati per tipo di materiale che si sta trattando. Barriere protettive a base di creme possono aiutare a proteggere le parti esposte.

#### Protezione della pelle



Uso di una tuta protettiva.

#### Misure di igiene

Eliminare a fine lavoro la tuta protettiva. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato da autorità mediche. Non impiegare solventi organici.

(Continua a Pagina 5)

# SDS-Scheda Dati di sicurezza

# ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 4)

## 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido/Pastoso	
Colore	Bianco e vario a seconda della colorazione	
Odore	Caratteristico	
<b>Cambiamento di stato</b>		
Temperatura di fusione/ambito fusione	Non definito	
Temperatura di ebollizione/ambito ebollizione	Non definito	
Punto infiammabilità	Non applicabile	
Autoaccensione	Prodotto non autoinfiammabile	
Pericolo esplosione	Prodotto non esplosivo	
Densità a 20°C	1,47-1,52 Kg/l	Metodo - UNI 8910
Contenuto in Solidi	N.D.	Metodo - MV PF 01
Viscosità Brookfield 20rpm	17400 mPaxs	Metodo - UNI 8490/3
Resistenza al Lavaggio	> 5000 cicli	Metodo - UNI 10560
Resistenza al Lavaggio (a 200 cicli)	18,4 µm	Metodo - ISO 11998
Classificazione Resistenza al Lavaggio	Classe 2	Metodo - EN 13300
Coefficiente di trasmissione al vapore acqueo (V)	70,50 g/m <sup>2</sup>	Metodo - MV AT 036
Resistenza alla diffusione del vapor acqueo (sd)	0,302 m	Metodo - MV AT 036
Classificazione Permeabilità al vapore	V2 MEDIA	Metodo - UNI EN 1062-1
Permeabilità all'acqua liquida	0,04 Kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>	Metodo - MV AT 083
Classificazione permeabilità all'acqua liquida	w3 BASSA	Metodo - UNI EN 1062-1
Presa sporco	0,02 ΔL	Metodo - MV AT 008
Classificazione presa sporco	MOLTO BASSA	Metodo - UNI 10792
Solubilità/ Miscibilità in acqua	Completamente miscibile	
Valori pH a 20°C	8-9	Metodo - UNI 8490/4
VOC	< 26 g/l	

### 9.2. Altre informazioni

Non disponibili.

## 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali d'uso e di stoccaggio il prodotto non presenta pericoli di reazione con altre sostanze

### 10.2. Stabilità chimica

In condizioni normali d'uso e di stoccaggio il prodotto risulta stabile.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose nelle normali condizioni d'impiego del prodotto.

### 10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile in condizioni di stoccaggio e uso (Vedi paragrafo 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

Non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo.

(Continua a Pagina 6)

## SDS-Scheda Dati di sicurezza

## ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 5)

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si evidenziano prodotti pericolosi derivanti da decomposizione.

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:

#### Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione

*Biossido di Titanio:*

**ORALE LD50 > 10000 mg/Kg (Ratto)**

**PER INALAZIONE LC50 /4 h > 6,8 mg/l (Ratto)**

*Carbonato di calcio*

**ORALE LD50 > 6450 mg/Kg (Ratto)**

*2-ottil-2H-isotiazol-3-one*

**ORALE LD50 100 mg/Kg (ATE)**

**CUTANEO LD50 300 mg/Kg (ATE)**

**PER INALAZIONE LC50/4h 3 mg/l (ATE)**

*Miscela di 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)*

**ORALE LD50 64 mg/Kg (ratto)**

**CUTANEO LD50 (Coniglio)**

**PER INALAZIONE LC50/4h 3 mg/l (ATE)**

Irritabilità primaria sulla pelle:

**Non ha effetti irritanti.**

Irritabilità primaria sugli occhi:

**Non irritante.**

Sensibilizzazione:

**Non si conoscono effetti sensibilizzanti.**

Ulteriori dati tossicologici:

**Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida. Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.**

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):

**Nessuno.**

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

#### 330-54-1 Diuron

EC50/48h 1,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/72h 0,22 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)

LC50/96h 14,7 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

#### 26530-20-1 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

EC50/48h 0,42 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/72h 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)

LC50/96h 0,036 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

#### 13463-41-7 Zinco piritione

EC50/48h 0,051 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/72h 0,051 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

LC50/96h 0,0104 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)

(Continua a Pagina 7)

## SDS-Scheda Dati di sicurezza

ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 6)

### 55965-84-9 Miscela di 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

EC50/48h	0,1 mg/l (Daphina magna) (OECD 202)
EC50/72h	0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50/96h	0,22 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono note informazioni a riguardo.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono note informazioni a riguardo.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

##### Effetti tossici per l'ambiente

26530-20-1 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one	
EC20 (0,5h)	10,4 mg/l (Fanghi attivi) (TTC-Test 8901 Macherey Nagel)
EC20 (3h)	7,3 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)
55965-84-9 Miscela di 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	
EC20 (3h)	0,97 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)

##### Osservazioni

Nocivo per i pesci

##### Ulteriori indicazioni

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT	Non disponibile
vPvB	Non disponibile

#### 12.6. Altri effetti avversi

Non sono note informazioni a riguardo.

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:

Consigli **Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. Lo smaltimento deve essere affidato a una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.**

Imballaggi non puliti:

Consigli **Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.**

Detergente consigliato: **Acqua con possibile aggiunta di detersivi.**

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

#### 14.1. Numero ONU

Non attuabile

(Continua a Pagina 8)

## SDS-Scheda Dati di sicurezza

ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 7)

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non attuabile

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non attuabile

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Non attuabile

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Non attuabile

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto Stradale/Ferroviario (ADR/RID)	<b>Merce non pericolosa</b>
Trasporto per vie di navigazione interna (ADN)	<b>Merce non pericolosa</b>
Trasporto Aereo (ICAO/IATA)	<b>Merce non pericolosa</b>
Trasporto Marittimo (IMDG/IMO)	<b>Merce non pericolosa</b>

### 14.7. Trasporto di rifuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non attuabile

## 15. INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classificazione secondo le direttive CEE: **Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto all'obbligo di codifica.**

Restrizioni riguardo prodotto o sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) **Nessuna**

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): **Nessuna**

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): **Nessuna**

Controlli Sanitari: **Informazioni non disponibili.**

Valutazione della sicurezza chimica: **Non necessario.**

Disposizioni nazionali: **VOC (Direttiva 2004/42/CE); espresso in grammi/litro di prodotto pronto all'uso Categoria A/c - BA Pitture per pareti esterne di supporto minerale Limite massimo 75 g/l (2007) - 40 g/l (2010) Contenuto massimo VOC nel prodotto < 26,00 g/l**

Principi attivi agente biocida (98/8/EG): **Informazioni sulla base della ricetta, delle materie prime e della catena di fornitura.**

Diuron	<0,002%
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	<0,0008%
Zinco piritione	<0,001%
Miscela di 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	<0,0001%

Indicazioni di pericolo (Frase H):

**H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (Frase P secondo CLP):

**P102** Tenere fuori della portata dei bambini.

**P264** Lavare accuratamente dopo l'uso.

**P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

**P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il volto.

(Continua a Pagina 9)



## SDS-Scheda Dati di sicurezza

## ACRIL CLS



CORI s.r.l.

Data Revisione 23/11/2017

Revisione 2

Stampato il 23/11/2017

(Segue da Pagina 8)

**P302 + P352** | **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**P304 + P340** | **IN CASO DI INALAZIONE:** Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P305 + P351 + P338** | **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Contattare immediatamente un Centro Antiveleeni o un medico.

**P310** | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P332 + P313** | In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

**P362** | Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**P403 + P233** | Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

**P501** | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

**EUH208** | Contiene miscela di diuron [EC no. 206-354-4], 2-ottil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-761-7], zinco piritione [EC no. 236-371-3], 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-Metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze alla data dell'ultima versione e vengono date in conformità alle norme comunitarie e nazionali. L'utilizzatore deve assicurarsi delle condizioni di lavoro in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Le informazioni di questa scheda di sicurezza forniscono una descrizione dei requisiti di sicurezza del nostro prodotto; non devono perciò essere considerate una garanzia delle proprietà del prodotto stesso. Siccome l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Bibliografia

Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche  
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti  
Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)  
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)  
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)  
Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo

Abbreviazioni e acronimi:

CE/CEE	Conformità Europea/Comunità Economica Europea
CLP	Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
REACH	Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione di Sostanze Chimiche
GHS	Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche
ACGIH	Associazione Americana degli Igienisti Industriali
TLV	Valore Limite di Soglia
LD50	Dose Letale
LC50	Concentrazione Letale
VOC	Composti Organici Volatili

Tutte le informazioni sono conformi a quanto previsto dal DM emanato dal Ministero della Sanità del 28/1/92 e successive modifiche.