

ANTIVEGETATIVA

SCHEDA INFORMATIVA
N°3025

ADDITIVO IGIENIZZANTE PER PITTURE E RIVESTIMENTI AD USO ESTERNO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ANTIVEGETATIVA è un additivo appositamente formulato per essere aggiunto alle pitture ed ai rivestimenti murali ad uso esterno.

Conferisce un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'integrità dell'aspetto estetico della finitura preservandola dalla formazione di muffe ed alghe.

ANTIVEGETATIVA è realizzato da una combinazione sinergica di principi attivi fungicidi ed algicidi in grado di offrire una protezione biologica in un ampio spettro di attività.

L'additivo è esente da AOX ed ha un basso valore di VOC; è stabile ai raggi U.V. ed agli alcali.

Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, zinco piritione, diuron.

CAMPI D'IMPIEGO

ANTIVEGETATIVA è indicato per qualsiasi pittura o rivestimento murale destinata ad uso esterno.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI

- AMBIENTI INTERNI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

ANTIVEGETATIVA va addizionato alla pittura o al rivestimento murale avendo cura di disperderlo bene, avvalendosi di una dispersione meccanica a bassi giri.

Questo aspetto è importante per assicurare una durevole ed uniforme prevenzione di muffe ed alghe.

Ogni dose da è necessaria per 15 Lt di pittura o per 25 Kg di rivestimento murale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1100 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido lattiginoso
- PH: 6 - 8
- Utilizzo: 1 dose da 300 ml per 15 Lt di pittura o 25 Kg di rivestimento murale
- Diluizione: pronto all'uso
- Colore: beige
- Odore: lieve
- Contenuto massimo VOC: basso

AVVERTENZE

Prodotto ad uso professionale.

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Irritante. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimenti, mangimi o bevande.

Non gettare i residui nelle fognature.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dopo l'utilizzo chiudere il tappo ermeticamente per evitare che il prodotto perda la sua efficacia.

Nel caso di applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un'adeguata ventilazione, oltre a tutte le misure di sicurezza.

Durante l'applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).

Il prodotto deve essere utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Barattolo plastica riciclabile da ml 300.

Scatole in cartone da 21 confezioni.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697