

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO METALLIZZATO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VELCORI CRYSTAL è una finitura decorativa metallizzata all'acqua per interni, totalmente inodore e lavabile. È una finitura murale a base di polimeri acrilici modificati e particolari additivi che conferiscono al prodotto buona permeabilità traspirabilità.

VELCORI CRYSTAL offre un effetto decorativo raffinato; il fasto e la bellezza dei metalli si lega con tinte ricercate per creare una finitura unica che trasforma una parete in una preziosa opera. Facilmente pennellabile.

Rende l'ambiente sano e pulito.

CAMPI D'IMPIEGO

VELCORI CRYSTAL è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI QUALI UFFICI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

VELCORI CRYSTAL deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, oli e grassi.

Prima dell'applicazione di **VELCORI CRYSTAL** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con due mani di **VELFONDO** diluito al 20-30% con acqua.

Applicare **VELCORI CRYSTAL** per 1-2 m² mediante pennello cercando di riempire tutti gli spazi in maniera omogenea evitando di lasciare spazi con poco materiale.

La decorazione può essere lasciata dal quale oppure, a seconda dell'estro dell'applicatore, può essere rifinita mediante spugna leggermente inumidita oppure con spatola flessibile per un effetto più compatto e schiacciato.

Continuare poi l'applicazione per tutto il resto della parete evitando interruzioni.

Attrezzi applicativi: pennello, spugna, spatola in plastica flessibile o tampone.

L'applicazione è a 1 o 2 mani a seconda dell'effetto finale desiderato.

È opportuno determinare la resa effettiva e l'aspetto finale con una prova preliminare sul supporto specifico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1150 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Aspetto estetico: perlescente - metallizzato
- Natura del legante: emulsioni acriliche in dispersione acquosa
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione: Lt 5 = 45 - 50 m²
- Diluizione: pronto all'uso
- Colori disponibili: bianco o tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Si raccomanda l'utilizzo della decorazione di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Quando si inizia la decorazione di una parete, bisogna ultimarela senza interruzioni.

Ultimare la parete senza interruzioni.

La finitura va fatta dallo stesso operatore per evitare differenze di lavorazione dovute a diverse tecniche applicative.

Prima di iniziare un lavoro, effettuare una piccola prova su una tavoletta rispettando tutte le fasi del ciclo (solo così si avrà l'esatto risultato finale).

Le tinte sul catalogo sono eseguite su fondo bianco; nel caso di fondi colorati l'effetto finale sarà diverso.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 1 - 2,5 - 5.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2010

Ultimo aggiornamento: 18/07/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697