

CERA IN PASTA PER STUCCHI D'INTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CERA per stucco d'arte è una cera in pasta idonea per il trattamento di finiture d'interno quali stucchi, marmorini, grasselli ed effetti ad encausto a base calce.

Il prodotto dopo l'applicazione impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne.

CAMPI D'IMPIEGO

CERA per stucco d'arte è particolarmente indicato per il trattamento di pareti interne che richiedono un trattamento altamente qualificato.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- PARETI TRATTATE CON GRASSELLO DI CALCE, MARMORINO O STUCCO VENEZIANO

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CERA per stucco d'arte deve essere applicata su superfici ben pulite ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione, agitare e mescolare bene il prodotto nel barattolo.

Applicare con spatola o frattazzo in acciaio avendo cura di distribuire in maniera uniforme.

Dopo la completa asciugatura (circa un paio di ore), lucidare con un panno pulito ed asciutto.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	790 gr/Lt± 20
- Stato fisico:	pasta
- Odore:	lieve solvente
- PH:	N.D.
- Consumo medio:	15 - 20 m ² /Lt (a seconda del supporto e della mano dell'operatore)
- Diluizione:	pronto all'uso
- Colore:	neutro

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 10°C e superiori a + 30° C.

Prodotto ad uso professionale. Usare gli opportuni DPI.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello metallo da Lt 1 - 5.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2000

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697