

PULITORE GEL PER RIMOZIONE GRAFFITI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CORI remove è un pulitore gel per rimuovere i graffiti o residui di vernice da superfici in pietra o marmo.

Il prodotto non può essere applicato su superfici decorate con prodotti vernicianti in quanto ne può danneggiare l'aspetto estetico.

CAMPI D'IMPIEGO

CORI graf è particolarmente indicato:

- supporti in pietra, marmo, graniti;
- non applicare su materiale plastico o alluminio.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CORI remove va applicato mediante pennello o rullo sulla superficie e lasciato agire per circa 30 minuti.

Successivamente eseguire spazzolatura e idrolavaggio con acqua calda.

L'asportazione dei graffiti dipende molto dalla porosità del supporto; su supporti lisci la pulizia avviene facilmente mentre su supporti ad elevata porosità può risultare difficoltosa, pertanto potrebbe essere necessario ripetere più volte l'applicazione.

Dopo l'utilizzo, pulire subito gli attrezzi con acqua.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Peso Specifico: | 1,11 Kg/l c.a. |
| - Natura chimica: | cere polimeriche in dispersione acquosa |
| - Diluizione: | pronto all'uso |
| - Consumo: | 1 Lt = 5-6 m ² (eseguire prova preliminare per conteggiare i consumi) |
| - Temperatura minima d' applicazione | +10 C° |
| - Temperatura massima d' applicazione | +25 C° |
| - Umidità relativa massima consentita | 60% c.a. |
| - Contenuto massimo VOC: | < 140 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/i - BA |

AVVERTENZE

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C. Durante l'applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 4.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 67/548 e 1999/45/CEE recepiti dal D.L.65 del 14/03/03.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/09/2010

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697