

DECORATIVO AD EFFETTO LAVAGNA "CHALKBOARD PAINT"

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

LAVAGNA è una pittura all'acqua ad effetto decorativo "Chalkboard paint", ideale per la realizzazione di superfici murali scrivibili con gessetti colorati.

E' composta da particolari dispersioni altamente lavabili e pulibili.

Permette di rendere completamente scrivibile con gessetti colorati e cancellabile la parete trattata.

LAVAGNA ha buone caratteristiche meccaniche di resistenza all'abrasione ed un'ottima lavabilità.

CAMPPI D'IMPIEGO

LAVAGNA è particolarmente indicata per ambienti interni.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI COMMERCIALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

LAVAGNA deve essere applicata su supporti preventivamente trattati, stuccati, lisci, privi di polvere, olii e grassi.

Per una corretta e duratura applicazione, è fondamentale avere una buona superficie di fondo.

Prima dell'applicazione di **LAVAGNA**, analizzare e trattare preventivamente i supporti

▪ **SUPPORTI IN MURATURA:**

stuccare, levigare ed isolare con una mano di **FONDOCRIL**, diluito al 300% con acqua; successivamente, applicare due mani di **IDROCORI INTERNI**.

▪ **SUPPORTI IN LEGNO NUOVI:**

stuccare e carteggiare finemente ed applicare due mani di fondo cementite all'acqua.

▪ **SUPPORTI IN LEGNO TRATTATI:**

carteggiare con carta abrasiva e pareggiare la superficie; nel caso di supporti difficili, applicare due mani di fondo cementite all'acqua.

▪ **SUPPORTI IN GESSO O CARTONGESSO:**

stuccare e rasare con **CORISTUK** ed eventualmente carteggiare finemente per migliorare l'adesione; applicare una mano di isolante **FONDOCRIL**, diluito al 300% con acqua, e successivamente due mani di **IDROCORI INTERNI**.

Dopo la preparazione del supporto, procedere come segue:

- applicare la prima mano di **LAVAGNA** mediante rullo (a pelo raso) o pennello, avendo cura di rispettare i consumi e distribuendo il prodotto in maniera omogenea;
- applicare la seconda mano di **LAVAGNA**, dopo almeno 12 ore dalla prima mano;

La parete così ultimata, potrà essere utilizzata per la scrittura con gessetti colorati (a punta rotonda) dopo aver fatto trascorrere almeno 4 - 5 giorni. La superficie, dopo la scrittura con i gessetti, può essere rinnovata con un panno morbido (eventualmente inumidito con acqua).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	1030 gr/Lt± 20
- Stato fisico:	liquido denso
- Natura del legante:	emulsioni acriliche in dispersione acquosa
- PH:	8,5 - 9,5
- Applicazione:	pennello, rullo (a pelo raso) e spruzzo in alcuni casi
- Diluizione:	prima mano: 10% con acqua seconda mano: 5% con acqua
- Essiccazione:	al tatto in 1 ora (a 25°C con Umidità Relativa 65%)
- Sovraverniciabile:	dopo 12 ore
- Resa media per confezione:	Lt 0,750 = 4 - 5 m ²
- Colori disponibili:	nero e bianco
- Brillantezza:	opaco
- Pulizia degli attrezzi:	con acqua, subito dopo l'uso;
- Contenuto massimo VOC:	< 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/1 - BA

AVVERTENZE

Preparare adeguatamente la superficie prima di procedere con la finitura.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose. Prima della scrittura con gessetti colorati, attendere almeno 4 - 5 giorni dall'applicazione. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Barattolo in metallo da Lt 0,750.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2017

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697