

GRASSELLO DI CALCE NATURALE PER RASATURE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

RASOCAL è una finitura decorativa a base calce dall'altissimo pregio estetico, poichè interamente realizzata con prodotti naturali senza alcuna aggiunta di additivi chimici.

Composto interamente da grassello di calce stagionato e polveri di marmo selezionate.

Consente la massima traspirabilità e svolge per sua natura un'azione antimuffa ed antibatterica nel tempo.

RASOCAL è una finitura particolarmente indicata per edifici storici, ma trova molto uso nelle nuove costruzioni che rispettano le caratteristiche della biocostruzione.

CAMPI D'IMPIEGO

RASOCAL è particolarmente indicato per il trattamento di superfici interne e trova svariati impieghi, dagli interventi di restauro, alla rasatura fine per pitture e decorazioni, fino agli effetti pepe sale su intonaco civile fine a calce.

- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- ABITAZIONI COSTRUITE CON BIOCOSTRUZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **RASOCAL**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **RASOCAL** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

RASOCAL si applica di preferenza su intonaci nuovi tirati a fine dopo aver leggermente inumidito il supporto.

L'applicazione è a due mani con cazzuola americana o frattazzo fino a livellare la superficie, oppure a pennello.

Viene finito con frattazzi o spatole, inumidendo con acqua se necessario.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1360 gr/Lt± 20
- Natura del legante: grassello di calce stagionato
- PH: 11-12 c.a.
- Resa media per confezione: Kg 22 = 50 m²
- Lavorabilità: ottima
- Essiccazione: 24/36 ore
- Diluizione: pronto all'uso
- Colori disponibili: bianco
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della finitura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Fino a completo essiccamento e maturazione proteggere dal gelo e da una rapida asciugatura.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 7 - 22.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697