

PITTURA PER LA SEGNALETICA DI MANTI ERBOSI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SEGNALCORI è una pittura all'acqua a base di legante vinilico per la segnaletica dei manti erbosi. Ha una elevata resistenza agli agenti atmosferici e non sporca dopo l'essiccazione. Non altera il manto erboso poichè completamente inerte.

CAMPI D'IMPIEGO

SEGNALCORI è particolarmente indicato per la segnaletica di manti erbosi
- MANTI ERBOSI NATURALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

SEGNALCORI deve essere applicata su manti erbosi completamente asciutti, accertandosi che non vi sia minaccia di pioggia.

Deve essere applicato a spruzzo tal quale o diluito fino ad un massimo del 15% - 20% con acqua.

Il prodotto asciuga velocemente, ma per la completa essiccazione devono trascorrere dalle 4 alle 6 ore a seconda della temperatura e dell'umidità presenti.

Il film asciutto ha una durata di alcuni giorni poi con gli agenti atmosferici si disgrega lasciando sul tappeto erboso della polvere inerte priva di reazione chimica.

Attrezzi applicativi: airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è ad 1 mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1350 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni viniliche in dispersione acquosa
- PH: 8,5 - 9
- Essiccazione: 4-6 ore
- Resa media per confezione: N.D.
- Diluizione: 25-30% con acqua
- Colori disponibili: bianco
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

AVVERTENZE

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 3-4 giorni.

Accertarsi della completa asciugatura del manto erboso prima dell'applicazione.

Evitare l'applicazione con minaccia di pioggia.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2000

Ultimo aggiornamento: 13/09/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697