

VIBRAFONDO

SCHEDA INFORMATIVA
N°2870

FONDO PREPARATORIO PER VIBRAZIONI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VIBRAFONDO è un fondo opaco traspirante per interni dotato di ottima copertura, dilatazione ed adesione al supporto. Non spolvera nel tempo. A base di emulsioni viniliche in dispersione acquosa. Grazie alla sua particolare formulazione trova impiego esclusivamente come fondo preparatorio nel ciclo applicativo di **VIBRAZIONI**.

CAMPPI D'IMPIEGO

VIBRAFONDO è particolarmente indicato per ambienti interni.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.
- INTONACI NUOVI E VECCHI.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

VIBRAFONDO deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **VIBRAFONDO** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	1630 gr/Lt± 20
- Stato fisico:	liquido
- Natura del legante:	emulsioni viniliche in dispersione acquosa
- PH:	N.D.
- Essiccazione:	al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione:	Lt 5= 20 - 25 m ²
- Diluizione:	1° mano 20-30% con acqua - 2° mano 20% con acqua
- Colori disponibili:	bianco
- Contenuto massimo VOC:	< 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/10/2005

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697