

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO ANTICHIZZATO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VIBRAZIONI è una finitura decorativa per interni all'acqua, ecologica, di aspetto opaco e leggermente granuloso, totalmente inodore e lavabile.

VIBRAZIONI dà un effetto decorativo di grande pregio, tipico dell'Italia Rinascimentale, usato dagli antichi maestri fiorentini per decorare gli ambienti sfarzosi ed innovativi dell'epoca.

Grazie alle speciali ed uniche caratteristiche di grande facilità applicativa, i vostri ambienti acquisiranno un fascino irripetibile in breve tempo.

Facilmente pennellabile.

Rende l'ambiente sano e pulito.

CAMPI D'IMPIEGO

VIBRAZIONI è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI

- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

VIBRAZIONI deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **VIBRAZIONI** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;

- livellare le eventuali irregolarità del supporto;

- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;

- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con due mani di **VIBRAFONDO** diluito al 20-30% con acqua.

Aggiungere a **VIBRAZIONI** la quantità di **TONER** desiderata e mescolare per alcuni minuti, fino a raggiungere la tonalità voluta.

Applicare **VIBRAZIONI** a pennellate incrociate per 1-2 m² riempiendo tutti gli spazi in maniera da omogenizzare il tutto; nel caso di eccesso di prodotto sulla parete, rimuoverlo con un pennello scarico.

Quando la decorazione è quasi totalmente assorbita dal fondo (dopo circa 10-20 minuti), passare leggermente con la spatola flessibile ottenendo così l'effetto caratteristico.

Continuare poi l'applicazione per tutto il resto della parete.

Attrezzi applicativi: pennello.

L'applicazione è a 1 o 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1600 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni acriliche in dispersione acquosa
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione: Lt 5 = 40-45 m²
- Diluizione: pronto all'uso
- Colori disponibili: bianco o tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Si raccomanda l'utilizzo della decorazione di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Quando si inizia la decorazione di una parete, bisogna ultimarla senza interruzioni.

La finitura va fatta dallo stesso operatore per evitare differenze di lavorazione dovute alle diverse tecniche applicative.

Prima di iniziare un lavoro, effettuare una piccola prova su una tavoletta rispettando tutte le fasi del ciclo; solo così si avrà l'esatto risultato finale.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/10/2005

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697